

PNEUS INDUSTRIAIS & FORADA ESTRADA RADIAL TODO EM AÇO



CONDUZINDO O MUNDO

INTRODUÇÃO

Dedicado a se tornar um dos fornecedores mais profissionais de pneus e serviços

Na década de 1920 - A Grande Fábrica de Borracha da China em Xangai e a Shanghai Zhengtai Rubber Factory, o primeiro fabricante de pneus na China, estabeleceu a "Shanghai Tire & Rubber.

(Grupo) Empresa "e o nome foi alterado em 2017 para "Double Coin Tire Group Ltd".

Os empresários estabeleceram as marcas nacionais da indústria da borracha da China "Double Coin" e "Warrior" em 1929 e 1935, respectivamente. Eles combinaram tecnologia importada com inovação independente, desenvolveram, fabricaram muitas novidades, cultivaram e promoveram o desenvolvimento da indústria de pneus da China.

Os principais produtos da empresa são pneus radiais para caminhões totalmente em aço, pneus radiais para caminhões leves totalmente em aço, pneus radiais fora de estrada totalmente em aço, pneus industriais radiais totalmente em aço, pneus radiais agrícolas, pneus radiais de passageiros, pneus diagonais para caminhões, pneus diagonais para caminhões leves, pneus industriais diagonais, etc.

A empresa goza de direitos de importação e exportação de auto-suficiência e seus produtos são vendidos para mais de 100 países e regiões no exterior. O mercado interno cobre todas as províncias, cidades e regiões autônomas. Também fornece produtos para mais de 30 indústrias automobilísticas fabricantes como CIMC, Zhengzhou Yutong, Xiamen Jinlong e Volvo, e entrou no mercado europeu e americano de pneus originais, acompanhado de caminhões, ônibus escolares e veículos de máquinas de construção de automóveis famosos fabricantes como SCHMITZ CARGO, Caterpillar, Autocar, UTILITY TRAILER e entrou nos principais mercados europeus e americanos representados por importantes empresas de logística como a JBHUNT.

Dedicado a se tornar um dos fornecedores mais profissionais de produtos e serviços.

CONTEÚDO.

Serviço de escavação
Descrição breve

03

Instrução de marcas na parede lateral

04

As classificações de padrões
e Condições de Serviço

05

Índice de carga e máximo
Relacionamento de carga

06

Pneus Industriais

07

DESCRIÇÃO BREVE DO SERVIÇO DO MOVEDOR DE TERRA

Regular

24.00R35 ★★

Largura da seção (polegadas)	Estrutura Radial	Diâmetro do aro (polegadas)	Classificação por estrelas
24.00	R	35	★ ★

Base Ampla

23.5R25 ★★

Largura da seção (polegadas)	Estrutura Radial	Diâmetro do aro (polegadas)	Classificação por estrelas
23.50	R	25	★ ★

Base super larga




35/65R33 ★★

Largura da seção(polegadas)	Série de proporção	Estrutura Radial	Diâmetro do aro(polegadas)	Classificação por estrelas
35	65	R	33	★ ★

385/95R24

Índice de carga	Símbolo de velocidade	Largura da seção(polegadas)	Série de proporção	Diâmetro do aro(polegadas)
170	E	385	95	24

Proporção do pneu



Instrução de projeto de profundidade do piso



AS CLASSIFICAÇÕES DE PADRÕES E CONDIÇÕES DE SERVIÇO

	PADRÃO	FORMULÁRIO PADRÃO	TIPO DE SERVIÇO	VELOCIDADE MÁXIMA	MILAGEM ÚNICA MAIS ALTA
PNEU DE ROLO C-ROAD	C-1	Suave	Rolo Compactor	10KM/H	Ilimitado
	C-2	Sulco	Rolo Compactor	10KM/H	Ilimitado
PNEU E RASPADOR E DUMPER	E-1	Listra Regular	Manuseio	65KM/H	4KM
	E-2	Tração Regular	Manuseio	65KM/H	4KM
	E-3	Bloco Regular	Manuseio	65KM/H	4KM
	E-4	Bloco Aprofundado	Manuseio	65KM/H	4KM
	E-7	Flutuabilidade	Manuseio	65KM/H	4KM
NÍVEL G-GRADES	G-1	Listra Regular	Plano	40KM/H	Ilimitado
	G-2	Tração Regular	Plano	40KM/H	Ilimitado
	G-3	Bloco Regular	Plano	40KM/H	Ilimitado
	G-4	Bloco Aprofundado	Plano	40KM/H	Ilimitado
PNEU PARA CARREGADEIRA E ESCAVADEIRA	L-2	Tração regular	Construção pesada	10KM/H	75KM
	L-3	Bloco Regular	Construção pesada	10KM/H	75KM
	L-4	Bloco Aprofundado	Construção pesada	10KM/H	75KM
	L-5	Bloco Extra Aprofundado	Construção pesada	10KM/H	75KM
	L-3S	Regular Suave	Construção pesada	10KM/H	75KM
	L-4S	Engrossado Suave	Construção pesada	10KM/H	75KM
	L-5S	Extra Grosso Suave	Construção pesada	10KM/H	75KM
PNEU INDUSTRIAL	IND-3	Padrão Regular		30KM/H	Ilimitado
	IND-4	Padrão Aprofundado		30KM/H	Ilimitado
	IND-5	Padrão Extra Aprofundado		30KM/H	Ilimitado

Símbolo de velocidade

Símbolo	A2	A6	A8	B	C	D	E	F	G
KM/H	10	30	40	50	60	65	70	80	90
MPH	6	20	25	30	35	40	45	50	55

ÍNDICE DE CARGA E RELAÇÃO DE CARGA MÁXIMA

ÍNDICE DE CARGA	CARGA MÁXIMA ÚNICA		ÍNDICE DE CARGA	CARGA MÁXIMA ÚNICA		ÍNDICE DE CARGA	CARGA MÁXIMA ÚNICA		ÍNDICE DE CARGA	CARGA MÁXIMA ÚNICA		ÍNDICE DE CARGA	CARGA MÁXIMA ÚNICA	
	KG	IB		KG	IB		KG	IB		KG	IB		KG	IB
120	1400	3090	150	3350	7390	180	8000	17640	210	19000	41890	240	45000	99210
121	1450	3200	151	3450	7610	181	8250	18740	211	19500	43000	241	46250	101960
122	1500	3310	152	3550	7830	182	8500	18190	212	20000	44100	242	47500	104720
123	1550	3420	153	3650	8050	183	8750	19290	213	20600	45420	243	48750	107470
124	1600	3530	154	3750	8270	184	9000	19840	214	21200	46750	244	50000	110250
125	1650	3640	155	3875	8540	185	9250	20390	215	21800	48070	245	51500	113540
126	1700	3750	156	4000	8820	186	9500	20940	216	22400	49390	246	53000	117950
127	1750	3860	157	4125	9090	187	9750	21500	217	23000	50700	247	54500	120150
128	1800	3970	158	4250	9370	188	10000	22050	218	23600	52040	248	56000	123480
129	1850	4080	159	4375	9650	189	10300	22710	219	24300	53580	249	58000	127890
130	1900	4190	160	4500	9920	190	10600	23370	220	25000	55120	250	60000	132300
131	1950	4300	161	4625	10200	191	10900	24030	221	25750	56780	251	61500	135580
132	2000	4410	162	4750	10470	192	11200	24690	222	26500	58430	252	63000	138890
133	2060	4540	163	4875	10750	193	11500	25360	223	27250	60070	253	65000	143300
134	2120	4670	164	5000	11020	194	11800	26020	224	28000	61740	254	67000	147710
135	2180	4810	165	5150	11350	195	12150	26790	225	29000	63940	255	69000	152120
136	2240	4940	166	5300	11690	196	12500	27560	226	30000	66150	256	71000	156530
137	2300	5070	167	5450	12020	197	12850	28330	227	30750	67790	257	73000	160930
138	2360	5200	168	5600	12350	198	13200	29100	228	31500	69460	258	75000	165340
139	2430	5360	169	5800	12790	199	13600	29990	229	32500	71660	259	77500	170660
140	2500	5510	170	6000	13230	200	14000	30870	230	33500	73870	260	80000	176400
141	2575	5680	171	6150	13560	201	14500	31970	231	34500	76070	261	82500	181880
142	2650	5840	172	6300	13890	202	15000	33070	232	35500	78280	262	85000	187390
143	2725	6010	173	6500	14330	203	15500	34180	233	36500	80480	263	87500	192900
144	2800	6160	174	6700	14770	204	16000	35280	234	37500	82690	264	90000	198450
145	2900	6390	175	6900	15210	205	16500	36380	235	38750	85430	265	92500	203920
146	3000	6610	176	7100	15650	206	17000	37480	236	40000	88200	266	95000	209440
147	3075	6780	177	7300	16090	207	17500	38590	237	41250	90940	267	97500	214950
148	3150	6950	178	7500	16530	208	18000	39690	238	42500	93710	268	100000	220500
149	3250	7170	179	7750	17090	209	18500	40790	239	43750	96470	269	103000	227370

CONTEÚDO.

Serviço de Carregadeira e Escavadeira

09

E2



REM8



REM15



REM28S

E3



REM2



REM7



REM10



REM21+



DT301



DT302

E4



REM9

Serviço de niveladora

20

G2



REM1

Serviço de escavação

22

L2



REM1

L3



REM2



REM10



REM21+

L5



REM12



REM18



REM19

L5S



REM6S

Serviço Industrial

30

IND



REM3



REM4



REM6



REM17



REM26

MOVEDOR DE TERRA- SERVIÇO





REM8

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

- Pneu para guindaste móvel de alta velocidade projetado para aplicações dentro e fora de rodovia.
- O padrão de piso universal proporciona maior tração
- Aprovado pelo DOT para uso em rodovias e robusto para uso fora de estrada.
- Certificado OEM

TAMANHO DO PNEU	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE (KM/H)	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	CARGA MÁXIMA ÚNICA (KG)	PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA (KPA)
14.00R24	★ ★ ★	70	1364	396	25	10.00W	6340	1000
14.00R25	★ ★ ★	70	1364	396	25	10.00/1.5	6340	1000
16.00R25	★ ★ ★	70	1488	432	26	11.25/2.0	7400	900
16.00R25	★ ★	80	1488	432	26	11.25/2.0	6700	900
20.5R25	★ ★	70	1490	540	31	17.00/2.0	7757	703
385/95R25	★ ★	80	1364	396	25	10.00/1.5	6000	900
385/95R25	—	90	1364	396	25	10.00/1.5	6000	900
445/95R25	—	100	1488	432	26	11.25/2.0	6000	900
525/80R25	★ ★	80	1490	540	31	17.00/2.0	7100	700



REM15

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

- O design do piso para todos os fins proporciona tração excepcional e até mesmo desgaste.
- A grande pegada oferece excelente flutuação e passeio suave.

TAMANHO DO PNEU	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE (KM/H)	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	CARGA MÁXIMA ÚNICA (KG)	PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA (KPA)
17.5R25	★	10	1340	458	29	14.00/1.5	7100	450
	★ ★						8500	575

MOVEDOR DE TERRA- SERVIÇO



REM28S

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

- Para uso em carregadeiras e niveladoras onde o inverno é reforçado desempenho é necessário.
- O design de ranhura lateral ondulada proporciona excelente tração.
- O design do bloco da banda de rodagem oferece uma condução suave em condições de lama.
- A fórmula especial da banda de rodagem aumenta a resistência ao rasgo e prolonga a vida útil.

TAMANHO DO PNEU	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE (KM/H)	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	CARGA MÁXIMA ÚNICA (KG)	PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA (KPA)
385/95R24	★ ★	50	1360	396	25	10.00	5600	700
385/95R25	★ ★ ★	70	1360	396	25	10.00/1.5	6340	1000
17.5R25	★ ★	50	1340	455	27	14.00/1.5	5450	525
		10					8500	650
20.5R25	★ ★	50	1484	540	31	17.00/2.0	7300	525
		10					11500	650
23.5R25	★ ★	50	1617	600	36	19.50/2.5	9250	450
		10					14500	575

MOVEDOR DE TERRA-SERVIÇO



REM2

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

- Design aprimorado de autolimpeza para aplicações multifuncionais.
- Design de banda de rodagem multifuncional e não direcional para uso ideal no equipamento.
- Tracção superior em areia, pedra, lama e outras superfícies.
- Certificado OEM

TAMANHO DO PNEU	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE (KM/H)	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	CARGA MÁXIMA ÚNICA (KG)	PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA (KPA)
17.5R25	★	50	1340	448	27	14.00/1.5	4125	350
		10					7100	450
17.5R25	★★	50	1340	448	27	14.00/1.5	5450	450
		10					8500	575
20.5R25	★	50	1480	527	31	17.00/2.0	5600	350
		10					9500	450
20.5R25	★★	50	1480	527	31	17.00/2.0	7300	450
		10					11500	575
23.5R25	★	50	1617	600	36	19.50/2.5	7100	350
		10					12150	450
23.5R25	★★	50	1617	600	36	19.50/2.5	9250	450
		10					14500	575
26.5R25	★	50	1748	695	37.5	22.00/3.0	9000	350
		10					15000	450
26.5R25	★★	50	1748	695	37.5	22.00/3.0	11500	450
		10					18500	575
29.5R25	★★	50	1860	748	40	25.00/3.5	14000	450
		10					22400	575
750/65R25	★★	50	1606	760	43	24.00/3.0	10600	425
		10					18500	625
775/65R29	★★	50	1750	770	46	24.00/3.5	12150	425
		10					20600	625
875/65R29	★★	50	1875	890	48	28.00/3.5	15500	425
		10					25750	625

MOVEDOR DE TERRA- SERVIÇO



REM7

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

- Para raspadores grandes.
- O design otimizado da banda de rodagem proporciona tração superior.
- A área de contato com o solo melhorada aumenta efetivamente resistência ao desgaste.
- O design exclusivo da ranhura evita rachaduras na ranhura da banda de rodagem, prolongando assim a vida útil.

TAMANHO DO PNEU	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE (KM/H)	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	CARGA MÁXIMA ÚNICA (KG)	PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA (KPA)
33.25R29	★ ★	50	2060	850	45	27.00/3.5	18500	500



REM21+

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

- O novo design da banda de rodagem proporciona tração superior.
- O design especial da coroa e da parede lateral aumenta a resistência a perfurações e arranhões.
- O design aprimorado da carcaça aumenta a resistência ao rasgo da banda de rodagem, portanto prolongando a vida útil.
- Adequado para condições de carga pesada.

TAMANHO DO PNEU	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE (KM/H)	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	CARGA MÁXIMA ÚNICA (KG)	PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA (KPA)
14.00R25	★ ★ ★	50	1366	375	28	10.00/2.0	5800	700
		10					10000	950



REM10

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

- Design de banda de rodagem multifuncional e não direcional para uso ideal em equipamentos articulados.
- Desempenho superior do OTR em vários tipos de terreno.
- O design exclusivo da banda de rodagem do bloco central proporciona tração adicional e desgaste uniforme e promove a recauchutabilidade.
- Certificado OEM

TAMANHO DO PNEU	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE (KM/H)	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	CARGA MÁXIMA ÚNICA (KG)	PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA (KPA)
14.00R25	★★	50	1356	375	25	10.00/2.0	5800	700
		10					10000	950
16.00R25	★★	50	1482	430	26	11.25/2.0	8000	800
		10					13200	900
17.00R29	★★	10	1625	452	33	11.50/2.5	14050	950
26.5R25	★★	50	1754	695	40.5	22.00/3.0	11500	450
		10					18500	575
29.5R25	★★	50	1868	748	44	25.00/3.5	14000	450
		10					22400	575

REM10 PRO

TAMANHO DO PNEU	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE (KM/H)	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	CARGA MÁXIMA ÚNICA (KG)	PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA (KPA)
17.00R29	★★★	10	1625	460	33	13.00/2.5	14050	950

MOVEDOR DE TERRA- SERVIÇO



DT301

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

- Um design de padrão grande com maior saturação de padrão e um passo antifuro design para a parte inferior da ranhura.
- O uso de novo fio de aço estrutural de alta resistência proporciona maior capacidade de carga, reduzindo a deformação de cargas pesadas de pneus.
- Uma nova fórmula para baixa geração de calor, alta resistência ao corte e ao desgaste em a mineração prolonga a vida útil.
- O cordão próximo ao aro contribui com pequena deformação, baixa geração de calor e longa vida útil sob carga pesada.

TAMANHO DO PNEU	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE (KM/H)	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	CARGA MÁXIMA ÚNICA (KG)	PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA (KPA)
14.00R25	★★★★	50	1366	375	28.5	10.00/2.0	5800	700
		10					10000	950

DT301 PRO

TAMANHO DO PNEU	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE (KM/H)	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	CARGA MÁXIMA ÚNICA (KG)	PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA (KPA)
16.00R25	★★★★	50	1490	430	32	11.25/2.0	8000	800
		10					13200	900



DT302

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

- Um design lateral de alta saturação para o padrão proporciona excelente tração. Novos
- fios de aço estrutural de alta resistência proporcionam maior capacidade de carga.
- Uma fórmula resistente ao corte e ao calor melhora a vida útil do pneu.
- O design reforçado da coroa e da parede lateral oferece boa resistência a perfurações.

TAMANHO DO PNEU	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE (KM/H)	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	CARGA MÁXIMA ÚNICA (KG)	PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA (KPA)
14.00R25	★★★★	50	1366	375	28.5	10.00/2.0	5800	700
		10					10000	950
16.00R25	★★★★	50	1490	430	32	11.25/2.0	8000	800
		10					13200	900

DT302MAX

TAMANHO DO PNEU	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE (KM/H)	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	CARGA MÁXIMA ÚNICA (KG)	PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA (KPA)
16.00R25	★★★★	50	1520	450	29	11.25/2.0	8000	800
		10					13200	900

MOVEDOR DE TERRA- SERVIÇO.



REM9

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

- Compostos especiais para suportar aplicações severas de mineração.
- O design radial OTR prolonga a vida útil do pneu e promove a recauchutagem a longo prazo.
- Um padrão de piso com nervuras centrais não direcional para maior tração fora de estrada.
- A profundidade profunda do piso proporciona maior vida útil do piso em uma ampla variedade de condições.

TAMANHO DO PNEU	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE (KM/H)	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	CARGA MÁXIMA ÚNICA (KG)	PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA (KPA)
26.5R25	★ ★	50	1782	672	55	22.00/3.0	11500	450
		10					18500	575
29.5R25	★ ★	50	1905	750	60	25.00/3.5	14000	450
		10					22400	575
18.00R33	★ ★	50	1865	498	53	13.00/2.5	10900	650
		10					18500	800
21.00R33	★ ★	50	1964	565	55	15.00/3.0	14000	650
		10					23600	800
24.00R35	★ ★	50	2160	652	69	17.00/3.5	18500	650
		10					30750	800



SERVIÇO DE AVALIAÇÃO



REM1

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

- Um design de piso multifuncional proporciona tração excepcional e desgaste uniforme.
- A pegada ampla oferece excelente flutuação, ao mesmo tempo em que garante um passeio suave.

TAMANHO DO PNEU	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE (KM/H)	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	CARGA MÁXIMA ÚNICA (KG)	PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA (KPA)
13.00R24	★	40	1296	352	30	8.00TG	3000	375
14.00R24	★	40	1365	385	30	8.00TG	3650	375



CARREGADOR E ESCAVADEIRA SERVIÇO

CARREGADOR E ESCAVADEIRA SERVIÇO



REM1

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

- Um design de piso multifuncional proporciona tração excepcional e desgaste uniforme.
- A pegada ampla oferece excelente flutuação, ao mesmo tempo em que garante um passeio suave.

TAMANHO DO PNEU	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE (KM/H)	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	CARGA MÁXIMA ÚNICA (KG)	PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA (KPA)
13.00R24	★	40	1296	352	30	8.00TG	3000	375
14.00R24	★	40	1365	385	30	8.00TG	3650	375

CARREGADOR E ESCAVADEIRA SERVIÇO



CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

- Design de autolimpeza aprimorado para aplicações OTR para todos os fins.
- Design de piso multifuncional e não direcional para uso ideal no equipamento.
- Tração superior em areia, pedra, lama e outras superfícies.
- Certificação OEM.

REM2/REM2N

TAMANHO DO PNEU	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE (KM/H)	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	CARGA MÁXIMA ÚNICA (KG)	PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA (KPA)
17.5R25	★	50	1340	448	27	14.00/1.5	4125	350
		10					7100	450
17.5R25	★★	50	1340	448	27	14.00/1.5	5450	450
		10					8500	575
20.5R25	★	50	1480	527	31	17.00/2.0	5600	350
		10					9500	450
20.5R25	★★	50	1480	527	31	17.00/2.0	7300	450
		10					11500	575
23.5R25	★	50	1617	600	36	19.50/2.5	7100	350
		10					12150	450
23.5R25	★★	50	1617	600	36	19.50/2.5	9250	450
		10					14500	575
26.5R25	★	50	1748	695	37.5	22.00/3.0	9000	350
		10					15000	450
26.5R25	★★	50	1748	695	37.5	22.00/3.0	11500	450
		10					18500	575
29.5R25	★★	50	1860	748	40	25.00/3.5	14000	450
		10					22400	575
750/65R25	★★	50	1606	760	43	24.00/3.0	10600	425
		10					18500	625
775/65R29	★★	50	1750	770	46	24.00/3.5	12150	425
		10					20600	625
875/65R29	★★	50	1875	890	48	28.00/3.5	15500	425
		10					25750	625
23.5R25 REM2N	★★	50	1617	600	30	19.50/2.5	9250	450
		10					14500	575

CARREGADOR E ESCAVADEIRA SERVIÇO



REM10

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

- Design de piso multifuncional e não direcional para uso ideal em pisos articulados equipamento.
- Desempenho superior do OTR em vários tipos de terreno.
- O design exclusivo da banda de rodagem do bloco central proporciona tração adicional desgaste uniforme e promove a recauchutabilidade.
- Certificado OEM

TAMANHO DO PNEU	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE (KM/H)	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	CARGA MÁXIMA ÚNICA (KG)	PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA (KPA)
14.00R25	★★★★	50	1356	375	25	10.00/2.0	5800	700
		10					10000	950
16.00R25	★★★★	50	1482	430	26	11.25/2.0	8000	800
		10					13200	900
17.00R29	★★★★	10	1625	452	33	11.50/2.5	14050	950
26.5R25	★★★	50	1754	695	40.5	22.00/3.0	11500	450
		10					18500	575
29.5R25	★★★	50	1868	748	44	25.00/3.5	14000	450
		10					22400	575

REM10 PRO

TAMANHO DO PNEU	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE (KM/H)	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	CARGA MÁXIMA ÚNICA (KG)	PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA (KPA)
17.00R29	★★★★	10	1625	460	33	13.00/2.5	14050	950

CARREGADOR E ESCAVADEIRA SERVIÇO



REM21+

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

- O novo design da banda de rodagem proporciona tração superior.
- O design especial da coroa e da parede lateral aumenta a resistência a perfurações e arranhões
- O design aprimorado da carcaça aumenta a resistência ao rasgo da banda de rodagem, prolongando assim a vida útil.
- Adequado para condições de carga pesada.

TAMANHO DO PNEU	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE (KM/H)	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	CARGA MÁXIMA ÚNICA (KG)	PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA (KPA)
14.00R25	★★★	50	1366	375	28	10.00/2.0	5800	700
		10					10000	950



REM12

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

- Design de piso multifuncional e não direcional para uso ideal no equipamento. Tração superior em areia, pedra, lama e outras superfícies.
- O design exclusivo da banda de rodagem do bloco central proporciona tração adicional e maior suavidade andar e até usar.

TAMANHO DO PNEU	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE (KM/H)	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	CARGA MÁXIMA ÚNICA (KG)	PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA (KPA)
17.5R25	★	10	1400	470	66.5	14.00/1.5	6600	450
	★★						8500	575
26.5R25	★	10	1800	690	92	22.00/3.0	15000	450
	★★						18500	575
29.5R25	★	10	1905	775	100	25.00/3.5	18000	450
	★★						22400	575

CARREGADOR E ESCAVADEIRA SERVIÇO



REM18

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

- Pegada ampla para estabilidade.
- Costela central para conforto de condução.
- Design de piso direcional para maior tração dianteira fora de estrada.
- Compostos especiais resistentes a cortes e lascas prolongam a vida útil do pneu e promovem recauchutabilidade.

TAMANHO DO PNEU	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE (KM/H)	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	CARGA MÁXIMA ÚNICA (KG)	PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA (KPA)
35/65R33	★	10	2056	934	98	28.00/3.5	23000	500
	★★						27250	650



REM19

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

- O padrão de piso não direcional com nervura central proporciona maior tração.
- Ampla área de cobertura para estabilidade; costela de pilotagem central para conforto de condução.
- Compostos especiais resistentes a cortes/lascas prolongam a vida útil do pneu e promovem a recauchutagem.

TAMANHO DO PNEU	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE (KM/H)	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	CARGA MÁXIMA ÚNICA (KG)	PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA (KPA)
20.5R25	★	10	1530	536	72	17.00/2.0	9500	450
	★★						11500	575
23.5R25	★	10	1662	612	78	19.50/2.5	12150	450
	★★						14500	575
26.5R25	★	10	1800	690	92	22.00/3.0	15000	450
	★★						18500	575
29.5R25	★	10	1905	775	100	25.00/3.5	18000	450
	★★						22400	575

PNEUS INDUSTRIAIS



PNEUS INDUSTRIAIS



REM3

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

- Design unidirecional especial para máxima tração em aplicações de minicarregadeiras.
- Maior vida útil do piso com compostos ideais.
- Manuseio e condução off-road aprimorados com design radial.

TAMANHO DO PNEU	VELOCIDADE (KM/H)	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE DE SULCO (mm)	ARO	CARGA MÁXIMA ÚNICA (KG)	PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA (KPA)	ÍNDICE DE CARGA
10R16.5	25	773	264	18.5	8.25	1800	375	128
12R16.5	25	832	315	23	9.75	2575	375	141



REM4

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

- O novo design da banda de rodagem fortalece a aderência dos pneus e melhora a tração dos pneus.
- A fórmula exclusiva da banda de rodagem oferece excelente resistência ao desgaste e maior vida útil.
- O design reforçado da coroa e da parede lateral oferece boa resistência à perfuração e abrasão.

TAMANHO DO PNEU	VELOCIDADE (KM/H)	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE DE SULCO (mm)	ARO	CARGA MÁXIMA ÚNICA (KG)	PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA (KPA)	ÍNDICE DE CARGA
225/65R15	35	686	235	14	7.00	3250	1000	149



REM6

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

- O design da banda de rodagem plana, larga e aberta proporciona ótimo desempenho de tração.
- Os compostos especiais da banda de rodagem combatem o desgaste rápido e os furos.
- A ampla gama de tamanhos oferece estabilidade ideal e movimento lateral reduzido em uma ampla variedade de aplicações.

TAMANHO DO PNEU	VELOCIDADE (KM/H)	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE DE SULCO (mm)	ARO	CARGA MÁXIMA ÚNICA (KG)	PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA (KPA)	ÍNDICE DE CARGA
5.00R8	25	468	137	24.5	3.00D	1090	1000	111
6.00R9	25	540	162	25	4.00E	1450	1000	121
6.50R10	25	585	180	27	5.0	1800	1000	128
7.00R12	25	670	190	28	5.00S	2240	1000	136
7.00R15	25	736	195	28	5.5	2725	1000	143
7.50R15	25	770	215	30	6.0	3000	1000	146
8.25R15	25	838	232	32	6.5	3650	1000	153
225/75R15	25	706	230	25	7.0	3250	1000	149
250/70R15	25	736	252	26.5	7.0	3650	1000	153
315/70R15	25	835	312	36	8.0	5150	1000	165
10.00R20	25	1062	294	35	7.5	5300	1000	166
12.00R20	25	1136	320	41	8.5	7100	1000	176
12.00R24	25	1232	322	39	8.5	7500	1000	178
14.00R24	25	1416	390	64	10.0	11500	1000	193
18.00R25	25	1656	522	63.5	13.00/2.5	17500	1000	207

PNEUS INDUSTRIAIS



REM17

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

- A face plana e larga da banda de rodagem proporciona ótimo desempenho e desgaste.
- Estabilidade excepcional com movimento lateral reduzido em uma ampla variedade de aplicações, incluindo aplicações portuárias.
- Compostos especiais da banda de rodagem combatem o desgaste rápido e a fricção.

TAMANHO DO PNEU	VELOCIDADE (KM/H)	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE DE SULCO (mm)	ARO	CARGA MÁXIMA ÚNICA (KG)	PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA (KPA)	ÍNDICE DE CARGA
16.00R25	25	1495	424	56	11.25/2.0	14000	1000	200

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:



REM26

- Para caminhões-plataforma pesados, tratores de aeroporto, máquinas portuárias e mineração subterrânea veículo.
- O padrão de pneu industrial recém-projetado tem excelente adaptabilidade para estradas em portos e aeroportos.
- O design de piso profundo e largo prolonga a vida útil.
- O desenho do reforço de colina e da estrutura anti-pedra conferem ao pneu mais resistência a furos.
- Ranhuras tortuosas proporcionam maior tração e aderência.

TAMANHO DO PNEU	VELOCIDADE (KM/H)	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE DE SULCO (mm)	ARO	CARGA MÁXIMA ÚNICA (KG)	PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA (KPA)	ÍNDICE DE CARGA
180/70R8	25	456	174	20	4.33R	1650	1000	125
225/75R10	25	586	226	21	6.5F	2650	1000	142
315/70R15	25	828	316	31	8.0	5150	1000	165
7.00R15	25	728	195	22	5.5	2725	1000	143
12.00R20	25	1122	320	36	8.5	7100	1000	176

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

TAMANHO DO PNEU	PADRÃO	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE (KM/H)	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	CARGA MÁXIMA ÚNICA (KG)	CARGA PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA (KPA)	ÍNDICE DE CARGA	OBSERVAÇÕES
13.00R24	REM1	★	40	A8	1296	352	30	8.00TG	3000	375	146	G2/L2
14.00R24	REM1	★	40	A8	1365	385	30	8.00TG	3650	375	153	G2/L2
17.5R25	REM2	★	50	B	1340	448	27	14.00/1.5	4125	350	157	E3/L3
			10	A2					7100	450	176	
17.5R25	REM2	★★	50	B	1349	448	27	14.00/1.5	5450	450	167	E3/L3
			10	A2					8500	575	182	
20.5R25	REM2	★	50	B	1480	527	31	17.00/2.0	5600	375	168	E3/L3
			10	A2					9500	375	186	
20.5R25	REM2	★★	50	B	1480	527	31	17.00/2.0	7300	450	177	E3/L3
			10	A2					11500	575	193	
23.5R25	REM2	★	50	B	1617	600	36	19.50/2.5	7100	350	176	E3/L3
			10	A2					12150	450	195	
23.5R25	REM2	★★	50	B	1617	600	36	19.50/2.5	9250	450	185	E3/L3
			10	A2					14500	575	201	
23.5R25	REM2N	★★	50	B	1617	600	30	19.50/2.5	9250	450	185	L3
			10	A2					14500	575	201	
26.5R25	REM2	★	50	B	1748	695	37.5	22.00/3.0	9000	350	184	E3/L3
			10	A2					15000	450	202	
26.5R25	REM2	★★	50	B	1748	695	37.5	22.00/3.0	11500	450	193	E3/L3
			10	A2					18500	575	209	
29.5R25	REM2	★★	50	B	1860	748	40	25.00/3.5	14000	450	200	E3/L3
			10	A2					22400	575	216	
750/65R25	REM2	★★	50	B	1606	760	43	24.00/3.0	10600	425	190	E3/L3
			10	A2					18500	625	209	
775/65R29	REM2	★★	50	B	1750	770	46	24.00/3.5	12150	426	195	E3/L3
			10	A2					20600	625	213	
875/65R29	REM2	★★	50	B	1875	890	48	28.00/3.5	15500	425	203	E3/L3
			10	A2					25750	625	201	

FICHA TÉCNICA

TAMANHO DO PNEU	PADRÃO	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE (KM/H)	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	CARGA MÁXIMA ÚNICA (KG)	CARGA PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA (KPA)	ÍNDICE DE CARGA	OBSERVAÇÕES
33.25R29	REM7	★★	50	B	2060	850	45	27.00/3.5	18500	500	209	E3
14.00R24	REM8	★★★★	70	E	1364	396	25	10.00W	6340	1000	170	E2
14.00R25	REM8	★★★★	70	E	1364	396	25	10.00/1.5	6340	1000	170	E2
16.00R25	REM8	★★★★	70	E	1488	432	26	11.25/2.0	7400	900	177	E2
16.00R25	REM8	★★	80	F	1488	432	26	11.25/2.0	6700	900	174	E2
20.5R25	REM8	★★	70	E	1490	540	31	17.00/2.0	7757	703	179	E2
385/95R25	REM8	★★	80	F	1364	396	25	10.00/1.5	6000	900	170	E2
385/95R25	REM8	—	90	G	1364	396	26	10.00/1.5	6000	900	170	E2
445/95R25	REM8	—	100	J	1488	432	26	11.25/2.0	6000	900	170	E2
525/80R25	REM8	★★	80	F	1490	540	31	17.00/22.0	7100	700	176	E2
26.5R25	REM9	★★	50	B	1782	672	55	22.00/3.0	11500	450	193	E4
			10	A2					18500	575	209	
29.5R25	REM9	★★	50	B	1905	750	60	25.00/3.5	14000	450	200	E4
			10	A2					22400	575	216	
18.00R33	REM9	★★	50	B	1865	498	53	13.00/2.5	10900	650	191	E4
			10	A2					18500	800	209	
21.00R33	REM9	★★	50	B	1964	565	55	15.00/3.0	14000	650	200	E4
			10	A2					23600	800	218	
24.00R35	REM9	★★	50	B	2160	652	69	17.00/3.5	18500	650	209	E4
			10	A2					30750	800	227	

FICHA TÉCNICA

TAMANHO DO PNEU	PADRÃO	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE (KM/H)	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	CARGA MÁXIMA ÚNICA (KG)	CARGA PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA (KPA)	ÍNDICE DE CARGA	OBSERVAÇÕES
14.00R25	REM10	★★★	50	B	1356	375	25	10.00/2.0	5800	700	169	E3
			10	A2					10000	950	188	
16.00R25	REM10	★★★	50	B	1482	430	26	11.25/2.0	8000	800	180	E3
			10	A2					13200	900	198	
17.00R29	REM10	★★★	10	A2	1625	452	36	11.50/2.5	14050	950	200	E3
17.00R29	REM10 PRO	★★★	10	A2	1625	460	36	13.00/2.5	14050	950	200	E3
26.5R25	REM10	★★	50	B	1754	695	40.5	22.00/3.0	11500	450	193	E3/L3
			10	A2					18500	575	209	
29.5R25	REM10	★★	50	B	1868	748	44	25.00/3.5	14000	450	200	E3/L3
			10	A2					22400	575	216	
17.5R25	REM12	★	10	A2	1400	470	66.5	14.00/1.5	6600	450	174	L5
		★★							8500	575	182	
26.5R25	REM12	★	10	A2	1800	690	92	22.00/3.0	15000	450	202	L5
		★★							18500	575	209	
29.5R25	REM12	★	10	A2	1905	775	100	25.00/3.5	18000	450	208	L5
		★★							22400	575	216	
17.5R25	REM15	★	10	A2	1340	458	29	14.00/1.5	7100	450	176	L2
		★★							8500	575	182	
35/65R33	REM18	★	10	A2	2056	934	98	28.00/3.5	23000	500	217	L5
		★★							27250	650	223	
20.5R25	REM19	★	10	A2	1530	536	72	17.00/2.0	9500	450	186	L5
		★★							11500	575	193	
23.5R25	REM19	★	10	A2	1662	612	78	19.50/2.5	12150	450	195	L5
		★★							14500	575	201	
26.5R25	REM19	★	10	A2	1800	690	92	22.00/3.5	15000	450	202	L5
		★★							18500	575	209	L5
29.5R25	REM19	★	10	A2	1905	775	100	25.00/3.5	18000	450	208	L5
		★★							22400	575	216	L5

FICHA TÉCNICA

TAMANHO DO PNEU	PADRÃO	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE (KM/H)	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	CARGA MÁXIMA ÚNICA (KG)	CARGA PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA (KPA)	ÍNDICE DE CARGA	OBSERVAÇÕES
14.00R25	REM21+	★★★★	50	B	1366	375	28	10.00/2.0	5800	700	169	E3/L3
			10	A2					10000	950	188	
385/95R25	REM28S	★★	50	B	1360	396	25	10.00	5600	700	168	E2
385/95R25	REM28S	★★★★	70	E	1360	396	25	10.00/1.5	6340	1000	170	E2
17.5R25	REM28S	★★	50	B	1340	455	27	14.00/1.5	5450	525	167	E2
			10	A2					8500	650	182	
20.5R25	REM28S	★★	50	B	1484	540	31	17.00/2.0	7300	525	177	E2
			10	A2					11500	650	193	
23.5R25	REM28S	★★	50	B	1617	600	36	19.50/2.5	9250	450	185	E2
			10	A2					14500	575	201	
14.00R25	DT301	★★★★	50	B	1366	375	28.5	10.00/2.0	5800	700	169	E3
			10	A2					10000	950	188	
16.00R25	DT301 PRO	★★★★	50	B	1490	430	32	11.25/2.0	8000	800	180	E3
			10	A2					13200	900	198	
14.00R25	DT302	★★★★	50	B	1366	375	28.5	10.00/2.0	5800	700	169	E3
			10	A2					10000	950	188	
16.00R25	DT302	★★★★	50	B	1490	430	32	11.25/2.0	8000	800	180	E3
			10	A2					13200	900	198	
16.00R25	DT302MAX	★★★★	50	B	1520	450	29	11.25/2.0	8000	800	180	
			10	A2					13200	900	198	

FICHA TÉCNICA

TAMANHO DO PNEU	PADRÃO	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE (KM/H)	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	CARGA MÁXIMA ÚNICA (KG)	CARGA PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA (KPA)	ÍNDICE DE CARGA	OBSERVAÇÕES
10R16.5	REM3	—	25	A5	773	264	18.5	8.25	1800	375	128	IND
12R16.5	REM3	—	25	A5	832	315	23	9.75	2575	375	141	IND
225/65R15	REM4	—	35	A7	686	235	14	7.00	3250	1000	149	IND
5.00R8	REM6	—	25	A5	468	137	24.5	3.00D	1090	1000	111	IND
6.00R9	REM6	—	25	A5	540	162	25	4.00E	1450	1000	121	IND
6.50R10	REM6	—	25	A5	585	180	27	5.0	1800	1000	128	IND
7.00R12	REM6	—	25	A5	670	190	28	5.00S	2240	1000	136	IND
7.00R15	REM6	—	25	A5	736	195	28	5.5	2725	1000	143	IND
7.50R15	REM6	—	25	A5	770	215	30	6.0	3000	1000	146	IND
8.25R15	REM6	—	25	A5	838	232	32	6.5	3650	1000	153	IND
225/75R15	REM6	—	25	A5	706	230	25	7.0	3250	1000	149	IND
250/70R15	REM6	—	25	A5	736	252	26.5	7.0	3650	1000	153	IND
315/70R15	REM6	—	25	A5	835	312	36	8.0	5150	1000	165	IND
10.00R20	REM6	—	25	A5	1062	294	35	7.5	5300	1000	166	IND
12.00R20	REM6	—	25	A5	1136	320	41	8.5	7100	1000	176	IND

FICHA TÉCNICA

TAMANHO DO PNEU	PADRÃO	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE (KM/H)	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	CARGA MÁXIMA ÚNICA (KG)	CARGA PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA (KPA)	ÍNDICE DE CARGA	OBSERVAÇÕES
12.00R24	REM6	—	25	A5	1232	322	39	8.5	7500	1000	178	IND
14.00R24	REM6	—	25	A5	1416	390	64	10.0	11500	1000	193	IND
18.00R25	REM6	—	25	A5	1656	522	63.5	13.00/2.5	17500	1000	207	IND
16.00R25	REM17	—	25	A5	1495	424	56	11.25/2.0	14000	1000	200	IND
225/75R10	REM26	—	25	A5	586	226	21	6.5F	2650	1000	142	IND
315/70R15	REM26	—	25	A5	828	316	31	8.0	5150	1000	165	IND
7.00R15	REM26	—	25	A5	728	195	22	5.5	2725	1000	143	IND
12.00R20	REM26	—	25	A5	1122	320	36	8.5	7100	1000	176	IND

「 CONDUZINDO O MUNDO 」



 Website | www.doublecoinpneus.com.br

 **DOUBLECOIN**®
DOUBLE COIN TYRE GROUP LTD